



Market, tekstil ve konuk ağırlama sektörlerinin ihtiyaç duyduğu profesyonel.

**Zarif tasarım, yüksek performans:**

# IBM SurePOS 500 Serisi

**IBM SurePOS 500 Serisi**, teknolojinin tasarımıyla bulunduğu noktada işletmenizin artan ihtiyaçları için geliştirilen **mükemmel bir POS sistemidir.**

Konuk ağırlama, mağazacılık gibi hizmet sektörleri için daha gösterişli ve daha ince olarak yeniden özel olarak tasarlanan **IBM SurePOS 500 Serisi**, Uzaktan Yönetim Aracı (RMA) sayesinde belirli bir ana merkezden kolayca görüntülenip yönetilebilir.

Yüksek parlaklığa sahip Resistive ve IR dokunmatik ekran seçenekleri ile kullanım kolaylığı

ve hız sunan **IBM SurePOS 500 Serisi**, ısı ve neme dayanıklılığı, yüksek kapasitesi, kullanım ve onarım kolaylığı sağlayan tornavida kullanmadan takılıp-çıkartılabilme özelliği ve uzun ömrüyle benzersiz bir POS sistemidir.

Zarif tasarım, yüksek performans ve güvenilirliğin kusursuz bileşimi olan çevre dostu **IBM SurePOS 500 Serisi ile işinize hız kazandırın!**



# IBM SurePOS 500 Serisi

	SurePOS 500	SurePOS 500
<b>Model</b>	<b>526</b>	<b>566</b>
Ekran - Dokunmatik	15" Resistive Touchscreen	15" IR Touchscreen
İşlemci	1.0GHz Intel Celeron M Core	2.2GHz Intel Celeron Dual
Ağırlık	12.3 kg (27 lbs)	12.3 kg (27 lbs)
Sistem Hafızası	512 MB DDR2 (2 GB maks.)	1 GB DDR2 (4 GB maks.)
Ekran Belleği	Intel DVMT sürücü ile 128 MB'a kadar	Intel DVMT sürücü ile 256 MB'a kadar
Sabit Disk	160 GB SATA2 HDD	160 GB SATA2 HDD
Kablosuz İletişim	Opsiyonel "wireless dongle cover kit"	Opsiyonel "wireless dongle cover kit"
Bağımsız 2. Video	Standart	Standart
USB Girişleri	1 x 24v, 1 x 12v, 5 x USB 2.0	1 x 24v, 1 x 12v, 7 x USB 2.0
RS-232 Girişleri	3 x standart, 1 x powered	3 x standart, 1 x powered
RJ45 Ethernet	1 x 10/100 Base	1 x Gigabit
Para Çekmecesi	2	2

## Çevre Birimleri

### Müşteri Ekranları



Dağıntık Müşteri Ekranı



Entegre Müşteri Ekranı

### Yazıcılar



#### 4610-KB3

- En: 190.5 mm, Derinlik: 255 mm, Boy (ön): 153 mm, Boy (arka): 200.5 mm
- Fiş istasyonu hızı / Kağıt genişliği: 52 lps@ 8 lpi/80 mm
- Doküman İstasyonu Hızı: 4.3 lps
- Baskı Çözünürlüğü: 203 dpi
- Bağlantı: USB
- Sensörler: Kağıt durumu, kağıt hareketi



#### 4610-2xR

- En: 190.5 mm, Derinlik: 255 mm, Boy (ön): 140 mm, Boy (arka): 198 mm
- Fiş istasyonu hızı / Kağıt genişliği: 80 lps@ 8 lpi/80 mm
- Doküman İstasyonu Hızı: 4.3 lps
- Baskı Çözünürlüğü: 203 dpi
- Bağlantı: USB, RS-232
- Sensörler: Kağıt seviyesi, kağıt hareketi, yazıcı kafası durumu

### POS Klavyeleri ve Manyetik Kart Okuyucusu



### Para Çekmeceleri



## Boyutlar

15" x 14.13" x 9.96"  
382 (mm) x 359 (mm) x 253 (mm)

IBM, IBM logo, SurePoint, SureMark, SurePos;  
IBM firmasının tescilli ticari markalarıdır.

POS, POS logo, POS Genius;  
POS A.Ş. firmasının tescilli ticari markalarıdır.

Intel, Intel Celeron® M Core, Intel Celeron Dual;  
Intel firmasının tescilli ticari markalarıdır.

Windows, Windows XP, Windows Vista;  
Microsoft firmasının tescilli ticari markalarıdır.

## Uygulamalar ve İşletim Sistemleri

- GeniusOpen
- Çözüm ortakları uygulamaları
- Windows / XP / Vista
- SUSE Linux (IRES)